

POLYACRYL-PACKUNG MIT PTFE IMPRÄGNIERUNG UND SCHMIERMITTEL, SILICONFREI

1783

- Stopfbuchspackung aus weißem Polyacrylnitril [PAN]-Garn



- Verschieden Artikelausführungen möglich (Profil- und Schnittform)
- Preisgünstige Packung, vorzugsweise für drehende Wellen (Pumpen, Förder- und Dosieraggregate), mit guter chemischer Beständigkeit. Auch zur verwendbar in Kolbenpumpen und Armaturen

Eigenschaften

Temperatur [min]	-50 °C
Temperatur [max]	140 °C
Dichte ca. [g/cm ³]	1.5 g/cm ³
Werkstoffaufbau	Polyacryl
Imprägnierung	PTFE
Schmiermittel	ja [silikonfrei]
Umlenkfaktor	0.9

Einsatzbereiche

Kolbenpumpe [Vg]	2 m/s
Kolbenpumpe [p]	50 bar
Kreiselpumpe [Vg]	25 m/s
Kreiselpumpe [p]	50 bar
Armaturen [Vg]	2 m/s
Armaturen [p]	50 bar

Dieses Datenblatt im Internet: <https://idt-dichtungen.de/produkte/packungen/62a03e896f5d246be>

Allgemeine Hinweise: Alle Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und begründen keine Haftung unsererseits. © Copyright by IDT

Anwendungen

abrasive und klebrige Medien	nicht geeignet
Wasser, Brauchwasser, Seewasser	geeignet
Heißwasser, Kesselspeisewasser	bedingt geeignet
Dämpfe, saure Gase, Stickstoff	bedingt geeignet
Sauerstoff	nicht geeignet
Mineralöle, tierische Fette	geeignet
Wärmeträgeröle, synthetische Öle	bedingt geeignet
Alkalien verdünnt, Salzlösungen	bedingt geeignet
Alkalien konzentriert	nicht geeignet
anorganische Säuren verdünnt, Salzlösungen	bedingt geeignet
anorganische Säuren konzentriert	nicht geeignet
Lösungsmittel, sonstige organische Verbindungen	bedingt geeignet
Lacke, Farben [siliconfrei]	bedingt geeignet

Lieferformen

Einbaufertige, formgepresste Packungsringe nach Maßangabe; als komplette Packungssätze; Meterware in Kartons;

1 kg	3 - 7 mm vkt.
2 kg	8 - 11 mm vkt.
3,5 kg	12 - 14 mm vkt.
5 kg	15 - 19 mm vkt.
10 kg	ab 20 mm vkt.

Dieses Datenblatt im Internet: <https://idt-dichtungen.de/produkte/packungen/62a03e896f5d246be>

Allgemeine Hinweise: Alle Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und begründen keine Haftung unsererseits. © Copyright by IDT