

KERAM GEWEBE

0950GE

- Aluminiumsilikatgarne mit Chromstahldrahtverstärkung
- Decken, Matten, Planen und Löschdecken, Isolierkissen, Formteile, Vorhänge mit Ösen, Druckknöpfen oder wahlweise mit Klettverschlüssen



- Mit 12 % org. Trägerfasern, zersetzen sich bei 200 °C
- 1500 g/m², 3 mm dick
- 1100 g/m², 2 mm dick
- 1260 °C Strahlungswärme
- Kanzerogenitäts-Kategorie 2CK2
- Lieferformen: Meterware ca. 1.000 mm breit; konfektioniert nach Kundenwunsch

Dieses Datenblatt im Internet: <https://idt-dichtungen.de/produkte/technische-textilien/62f25744a4c5744ec>

Allgemeine Hinweise: Alle Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und begründen keine Haftung unsererseits. © Copyright by IDT

Essen: +49 201 85511-0 · Annaberg-Buchholz: +49 3733 505-0 · München: +49 89 991883-0
Weitere Dichtsysteme und technische Informationen finden Sie unter idt-dichtungen.de

Stand 2023-12-01